取扱説明書

モノタロウ

プレセット型トルクレンチ

注文コード:06528515/06528524/06528533

このたびは、プレセット型トルクレンチをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

注文コード	測定範囲 (Nm)	トルク調整範囲 1目盛(Nm)
06528515	5～25	0.1
06528524	20～110	1
06528533	42～210	1

⚠警告

1.ねじの締め付け以外には使用しないでください。
2.ねじ戻しは大きなトルクが加わり、破損やけがの原因になりますので、使用しないでください。
3.損傷した工具を使用すると負傷するおそれがあります。亀裂や傷などが発生していないか確認してください。
4.校正されていないトルクレンチは、部品や工具を傷つけることがあります。
5.パイプなどでハンドル部を長くして使用しないでください。トルクレンチが損傷するおそれがあります。
6.ねじを締め付けすぎると破損につながります。
7.使用中は、常に保護メガネなどで目を保護してください。
8.感電による負傷のおそれがあります。ハンドルは絶縁されておりませんので、活電回路や高圧回路で使用しないでください。

⚠注意

1.トルクレンチは精密器具です。投げたり、ハンマー代わりや、てこの代わりに使ったりしないでください。
2.トルクレンチは永久潤滑されているので注油しないでください。ラチェットヘッドだけは例外で、円滑な操作のために適時潤滑してください。
3.トルクレンチは精密器具です。定期的に校正して精度を確保してください。推奨する校正時期は少なくとも12か月に1度ですが、状況に応じて短くしてください。
4.トルクレンチを自分で分解しないでください。分解や修理の必要がある場合、有資格の修理店にご依頼ください。トルクレンチを不適切に分解すると、損傷することがあります。

⚠使用上の注意

1.使用前にトルクセットをしてください。
2.トルク目盛範囲以外で使用しないでください。
3.最小目盛より下げないでください。
4.トルク単位を間違えないようにしてください。
5.トルクレンチは、水中や海中では使用しないでください。
6.長期間使用しないときは、最低目盛にセットし乾燥した場所に保管してください。

標準

弊社はDIN ISO 6789とASME B107.14M-2004に従ったトルク標準を用いて、工場出荷時に各トルクレンチを校正しており、本製品がDIN ISO 6789とASME B107.14M-2004指定の精度要件を満たしていることを証明します。

【換算表】

換算前	換算後	換算値
ozf-in	lbf-in	0.0625
lbf-in	ozf-in	16
lbf-in	kgf-cm	1.1519
lbf-in	lbf-ft	0.083333
lbf-in	kgf-m	0.011519
lbf-in	N-m	0.1130
lbf-in	dN-m	1.130
lbf-ft	N-m	1.356
lbf-ft	kgf-m	0.1382
lbf-ft	lbf-in	12

換算前	換算後	換算値
N-m	dN-m	10
N-m	kgf-cm	10.20
N-m	kgf-m	0.10197
N-m	lbf-in	8.8507
N-m	lbf-ft	0.73756
dN-m	lbf-in	0.885
dN-m	N-m	0.100
kgf-cm	lbf-in	0.8681
kgf-cm	N-m	0.09807
kgf-m	lbf-ft	7.233
kgf-m	N-m	9.807

取扱説明

株式会社 MonotaRO
http://www.monotaro.com/
TEL:0120-443-509

MADE IN TAIWAN
作成日 2014.12.15

Certificate of Calibration

Model : 06528515

Serial No. : 19032312723

Wrench Capacity: 5-25 Dir: CW

Units: N.m Date of Calibration: 2019/3/28

Set Point	Min	Max	Reading
5.00	4.80	5.20	5.11
15.00	14.40	15.60	14.67
25.00	24.00	26.00	24.48

Testing Standard No.:DIN-ISO-6789

Testing is in compliance with International standards with test equipment and reference standards calibrated by a laboratory traceable to International standards.

Tester Model: LU-001

Serial No.: D003

Calibrated Accuracy of Testing equipment: <+/- 1.0%@20°C

Inspector Approval:

8934001